

Lubrificante adesivo a base di PTFE

Ideale su mozzi, catene, corone e pacco pignoni

Lubrificante



- Pronto all'uso
- Eccellente adesività
- Resiste ad elevate sollecitazione meccaniche e centrifughe
- Ottime proprietà lubrificanti e antiattrito
- Resistente ad alte e basse temperature
- Azione lubrificante fino a 200°
- Elevata resistenza all'acqua

Applicazioni:

- Per la lubrificazione di gruppo, catena, deragliatore, guarnitura, pacco pignoni, sganci rapidi, pedali, forcellini, etc..
- Per lubrificazioni a lunga durata di tutte le superfici mobili o incernierate
- Resistere e rimanere aderente anche ad elevate condizioni di sollecitazione meccanica, forze centrifughe ed agenti atmosferici



Stato fisico	Grasso consistente
Densità (DIN 51757)	0,621 kg/l ± 0,05
Punto di infiammabilità (ASTM D92)	< 0°C
Odore	Inodore
Ph	Non rilevabile
Pressione	3,5 atm
Solubilità	Insolubile in acqua
Misure di sicurezza	Si prega di leggere la scheda di sicurezza

Confezionamento	Aerosol 400 ml (Cod. ST BG 04)
Colori	○ bianco